

Karta Techniczna – zestaw wieżowy Jazdrowo

Zestaw wieżowy musi zawierać minimalnie:

- 2 zjeżdżalnie,
- 2 wieże,
- rurę strażacką,
- podesty z powłoką antypoślizgową
- mostek linowy
- tunel
- drabinki
- siatkę wspinaczkową

Zestaw musi spełniać wymogi normy PN-EN-1176 – grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Projektowane wymiary:

- Urządzenia (LxWxH): 5,37 x 4,64 x 3,11 m,
- Strefy bezpieczeństwa (LxW): 8,87 x 8,14 m

Projektowane materiały:

- Słupy konstrukcyjne o profilach kwadratowych min. 80x80 mm. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe lub równoważne,
- Zjazd zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej,
- Ścianki, boki, daszek wykonane z HDPE trójwarstwowej o grubości min. 12 mm lub równoważnej,
- Podesty i ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty HPL o grubości min. 10 mm lub równoważne,
- Tunel i siatka wykonane z liny polipropylenowej typu o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym lub równoważne,
- Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Karta Techniczna – huśtawka podwójna Jazdrowo

Huśtawka podwójna musi spełniać wymogi normy PN-EN-1176 – grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Projektowane wymiary:

- Urządzenia (LxWxH): 3,54 x 2,4 x 2,45 m,
- Strefy bezpieczeństwa (LxW): 7,96 x 2,96 m

Projektowane materiały

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub równoważne,
- Słupy konstrukcyjne o profilu kwadratowym min. 70x70 mm, grubość ścianki min. 3 mm lub równoważne,

Karta Techniczna – zestaw wieżowy Lutowo

Zestaw wieżowy musi zawierać minimalnie:

- 1 zjeżdżalnie,
- 2 wieże,
- podesty z powłoką antypoślizgową
- mostek
- tunel
- drabinki

Zestaw musi spełniać wymogi normy PN-EN-1176 – grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Projektowane wymiary:

- Urządzenia (LxWxH): 4,33 x 2,26 x 2,14 m,
- Strefy bezpieczeństwa (LxW): 6,70 x 5,05 m

Projektowane materiały:

- Słupy konstrukcyjne o profilach kwadratowych min. 80x80 mm. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe lub równoważne
- Zjazd zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej,
- Ścianki, boki, daszek wykonane z HDPE trójwarstwowej o grubości min. 12 mm lub równoważnej,
- Podesty i ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty HPL o grubości min. 10 mm lub równoważne,
- Tunel i siatka wykonane z liny polipropylenowej typu o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym lub równoważne,
- Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Karta Techniczna – huśtawka podwójna Lutowo

Huśtawka podwójna musi spełniać wymogi normy PN-EN-1176 – grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Projektowane wymiary:

- Urządzenia (LxWxH): 3,54 x 2,4 x 2,45 m,
- Strefy bezpieczeństwa (LxW): 7,96 x 2,96 m

Projektowane materiały

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub równoważne,
- Słupy konstrukcyjne o profilu kwadratowym min. 70x70 mm, grubość ścianki min. 3 mm lub równoważne,

Karta Techniczna – huśtawka „ważka” Lutowo

Huśtawka podwójna musi spełniać wymogi normy PN-EN-1176 – grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Projektowane wymiary:

- Urządzenia (LxWxH): 3,13 x 0,36 x 1,02 m,
- Strefy bezpieczeństwa (LxW): 2,36 x 5,12 m

Projektowane materiały

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub równoważne,
- Siedziska antypoślizgowe,
- Odbojniki.

Karta Techniczna – zestaw wieżowy Lutówko

Zestaw wieżowy musi zawierać minimalnie:

- 2 zjeżdżalnie,
- 2 wieże,
- rurę strażacką,
- podesty z powłoką antypoślizgową
- mostek linowy
- tunel
- drabinki
- siatkę wspinaczkową

Zestaw musi spełniać wymogi normy PN-EN-1176 – grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Projektowane wymiary:

- Urządzenia (LxWxH): 5,37 x 4,64 x 3,11 m,
- Strefy bezpieczeństwa (LxW): 8,87 x 8,14 m

Projektowane materiały:

- Słupy konstrukcyjne o profilach kwadratowych min. 80x80 mm. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe lub równoważne,
- Zjazd zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej,
- Ścianki, boki, daszek wykonane z HDPE trójwarstwowej o grubości min. 12 mm lub równoważnej,
- Podesty i ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty HPL o grubości min. 10 mm lub równoważne,
- Tunel i siatka wykonane z liny polipropylenowej typu o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym lub równoważne,
- Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Karta Techniczna – huśtawka „ważka” Lutówko

Huśtawka podwójna musi spełniać wymogi normy PN-EN-1176 – grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Projektowane wymiary:

- Urządzenia (LxWxH): 3,13 x 0,36 x 1,02 m,
- Strefy bezpieczeństwa (LxW): 2,36 x 5,12 m

Projektowane materiały

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub równoważne,
- Siedziska antypoślizgowe,
- Odbojniki.

Karta Techniczna – huśtawka „bocianie gniazdo” Lutówko

Huśtawka podwójna musi spełniać wymogi normy PN-EN-1176 – grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Projektowane wymiary:

- Urządzenia (LxWxH): 2,37 x 3,62 x 2,84 m,
- Strefy bezpieczeństwa (LxW): 7,55 x 2,45 m

Projektowane materiały

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub równoważne,
- Słupy konstrukcyjne o profilu kwadratowym min. 70x70 mm, grubość ścianki min. 3 mm lub równoważne,
- „Bocianie gniazdo” średnicy min. 1,00 m